

MTV-1-NA

Потенциометър 230 VAC



Потенциометърът MTV-1/010-NA е специално разработен да управлява оборудване изискващо стандартен плавен управляващ сигнал. Той се нуждае от захранване 230 VAC и дава плавен изходен сигнал от 0—10 VDC. MTV-1/010-NA може да бъде вграден (IP44), а също е подходящ за повърхностен монтаж (IP54).

Основни характеристики

- Плавно изменение на регулируемото напрежение
- Водонепропусклива кутия
- Вграден или повърхностен монтаж

Техническа спецификация

Захранване	230 VAC $\pm$ 10 % / 50—60 Hz	
Изход	0—10 VDC	
Товар	мин. 1 k Ω	
Консумация	макс. 8 mA	
Степен на защита	IP44 / IP54 (съгласно EN 60529)	
Условия на окол. среда	Температура	0—40 °C
	Отн. влажност	< 100 % rH (без кондензация)



Област на приложение

- Приложения, където е необходим управляващ сигнал от 0—10 VDC

Електрическо свързване


L N	Захранване 230 (VAC $\pm$ 10 % - 50 / 60 Hz)
+ 0	Изходно напрежение (0—10 VDC)
Свързване	Сечение на кабела: макс. 2,5 мм ²



Стандарти

- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/35/EC 
- Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC
- Директива OEEО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда (WEEE Directive 2012/19/EU)
- Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHS Directive 2011/65/EU)

Опаковки



Код на продукта	Опаковки	Дължина [мм]	Ширина [мм]	Височина [мм]	Нето тегло	Бруто тегло
MTV-1/010-NA	1 бр.	95	85	70	0,16 кг	0,20 кг
	Кашон (10 бр.)	492	182	84	1,75 кг	2,15 кг
	Кашон (60 бр.)	590	380	280	10,50 кг	13,60 кг

MTV-1-NA

Потенциометър 230 VAC

