

FTC-1-22

230 VAC autotransformatorius su faston kontaktais



FTC serija yra autotransformatoriai, skirti montuoti į skydus. Paprastai jie naudojami ventiliatorių su įtampa valdomais varikliais greičio reguliavimui (1-ph 230 VAC / 50-60 Hz). Renkantis autotransformatorių, svarbu atsižvelgti į maksimalią srovės galią. Vardinė maksimali srovė pasiekama per kiekvieną apviją. Visos apvijos turi tą patį vielos diametrą.

Pagrindinės savybės

- Platus galios diapazonas: 0,8 - 13 A
- Šešios išėjimo įtampas yra antrinėje apvijoje
- Aplietas apsaugine derva
- Pirminė / Maitinimo įtampa: 230 VAC
- Paprastas ir patikimas montavimas į skydus dėl tvirtų tvirtinimo laikiklių
- Gera apsauga nuo korozijos

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	230 VAC ±10 % / 50-60 Hz	
Dielektrinis stipris	2.500 VAC	
Apsaugos standartai	IP20 (pagal EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	maks. 40 °C
	Santykinė drėgmė	< 90 % rH (ne kondensstas)

Naudojimo sritis

- Pakopinis ventiliatoriaus arba išcentrinų siurblių greičio valdymas
- Tinka montuoti elektros spintose arba skirstymo skyduose

Gaminio kodas

Gaminio kodas	Nominali maks. srovė [A]
FTC-1-08L22	0,8 A
FTC-1-15L22	1,5 A
FTC-1-25L22	2,5 A
FTC-1-35L22	3,5 A
FTC-1-50L22	5A
FTC-1-75L22	7,5 A
FTC-1100L22	10A
FTC-1130L22	13 A

Antrinė įtampa

VAC	0	80	110	140	170	190	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Gaminio kodas	Vienetas
FTC-1-08L22	05401003007167
FTC-1-15L22	05401003007174
FTC-1-25L22	05401003007181
FTC-1-35L22	05401003007198
FTC-1-50L22	05401003007204
FTC-1-75L22	05401003007211
FTC-1100L22	05401003007228
FTC-1130L22	05401003007235



PAJUNGIMAS

L	Maitinimo įtampa, linija (230 VAC / 50-60 Hz)
N	Pirminė įtampa
Pe	Įžeminimo gnybtas

STANDARTAI

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
 - EN 60529; EN IEC 61558-1;
 - EN 61558-2-13;
- EMC Direktyva 2014/30/EU
- RoH direktyva 2011/65/ES - EN IEC 63000:2018



Pajungimo schema

