



## STC-4 400 VAC autotransformatorius

STC-4 autotransformatorių serija yra kompaktiški transformatoriai, skirti montuoti į skydą arba sistemas, reikalaujančias, kad išėjimo įtampa būtų mažesnė už įėjimo įtampą. Jie sumažina pirminę įtampą pakopose.

### Pagrindinės savybės

- Platus galios diapazonas: 1,2 - 11 A
- Keturi išėjimo įtampos, esančios antrinėje apvijoje
- Aplietas apsaugine derva
- Pirminė / maitinimo įtampa: 400 VAC ±10 % / 50–60 Hz
- Paprastas ir patikimas montavimas į skydus dėl tvirtų tvirtinimo laikiklių
- Gera apsauga nuo korozijos

### Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	400 VAC ±10 %.	
Dažnis:	50–60 Hz	
Dielektrinis jautrumas	2.500 VAC	
Apsaugos standartai	IP20 (pagal EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	maks. 40 °C
	Santykinė drėgmė	< 90 % rH (be kondensavimo)



### Naudojimo sritis

- Ventiliatoriaus greičio kontrolė pakopomis
- Tinka montuoti elektros spintose arba skirstymo skyduose

### Gamino kodas

Gaminio kodas	Nominali maks. srovė [A]
STC-4-12L40	1,2 A
STC-4-15L40	1,5 A
STC-4-25L40	2,5 A
STC-4-40L40	4 A
STC-4-60L40	6 A
STC-4-80L40	8 A
STC-4-110L40	11 A

### Įtampos išėjimai

VAC	0	130	180	230	300	400

### Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Gaminio kodas	Vienetas
STC-4-12L40	05401003015230
STC-4-15L40	05401003015254
STC-4-25L40	05401003015285
STC-4-40L40	05401003015308
STC-4-60L40	05401003015322
STC-4-80L40	05401003015353
STC-4-110L40	05401003015377

### PAJUNGIMAS

<b>L</b>	Pirminė įtampa, linija (400 VAC / 50–60 Hz)
<b>N</b>	Pirminė įtampa, neutralė
<b>Pe</b>	Įžeminimo gnybtas

### STANDARTAI

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
  - EN 60529; EN IEC 61558-1;
  - EN 61558-2-13:
- EMC Direktyva 2014/30/EU
- RoH direktyva 2011/65/ES - EN IEC 63000:2018



### Pajungimo schema

