РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ К СЕТИ WI-FI





КОДЫ ПРОДУКТА

В этом документе объясняется, как подключить интернет-шлюз Sentera к локальной сети Wi-Fi. Этот документ относится к следующим кодам:

- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2*
- SIG-M-2*
- * Интернет-шлюзы DIG-M-2 и SIG-M-2 также могут быть подключены к роутеру. В этом случае используйте обычный сетевой кабель, пропустите настройку Wi-Fi ниже. Перейдите непосредственно к настройке SenteraWeb в конце этого документа.

ПОДКЛЮЧИТЕ ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ К СЕТИ WI-FI

- Подключите блок питания
- По умолчанию загорается красный светодиод интернет-шлюза. Это означает, что нет соединения с сетью Wi-Fi
- Чтобы настроить параметры интернет-шлюза, выполните следующие действия.
 - С помощью компьютера или мобильного устройства выполните поиск доступных сетей Wi-Fi (см. Рис. 1)
 - Подключитесь к интернет-шлюзу Sentera (XIGxM-xxxxxxxx) с помощью пароля «123456789»

8:35	\$\$ \$ \$ \$ (8:35	
< Wi-Fi		< Wi-Fi	
Serles/Letters/Letters 1.000	∎ ≈ >	Instantional International Control of Contro	1 ?
Setteral and APR 1993	?	International Property lines	?
Setteral antidi Pracia 1000	∎ ? >	XIG-M-FC:F5:C4:03	:A0:F8
VIDECIDE 40 1071, AMM	• ?	122456790	
10.44 KLAA.85.85 (21.55	a 😤 🕥	123456789	
10.444 (CAA-80.40) (B-1)	₽ 중)	Cancel	Connect
XIG-M-FC:F5:C4:03:A0:F8	1 7 V	1 2 3 4 5 6	789
Add network	>	qwerty	uio
WI-FI SETTINGS		asdfqh	i k l
Wi-Fi assistant Keep data and Wi-Fi on to switch to data w	/hen	z x c v b	n m 📢
0	_	21.22	_

UG-DIGWM-RU-000 - 04 / 10 / 2022



- Откройте интернет-браузер вашего мобильного устройства или компьютера и введите URL-адрес: 192.168.1.123
- Вы перейдёте на внутреннюю страницу хоста интернет-шлюза Sentera (см. Рис. 2)
- Проверьте устройство Wi-Fi
- Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключить шлюз
- Введите пароль выбранной сети Wi-Fi
- Нажмите «Сохранить и перезапустить»
- Теперь ваш интернет-шлюз подключён к сети Wi-Fi. Загорится зелёный светодиод.
- Внутренняя страница хоста больше недоступна. Если что-то пойдёт не так или вы хотите выбрать другую сеть Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку сброса Wi-Fi в течение 5 секунд и повторитне эту процедуру.

08:47	/					
☆ •	•	192.16		U		
P ADD	RESS: 19	92.168.1.	123			
Netwo	ork Co	nfigura	ation			
• Wi	-Fi					
🕑 Net	work 1: S	Sentera	Controls	Temse		
🗆 Net	work 2: S	Sentera	Controls	Extern		
🗆 Net	work 3: S	Sentera	Controls	Extern		
🔲 Net	work 4: S	Sentera	Controls	Temse		
Net	work 5: S	Sentera	Controls	RFID		
Passwo	ord:					
		â	£₽	4	_0	
	ш	C	1	/		
		C	J	<		



ОТКРОЙТЕ SENTERAWEB

Теперь все готово для настройки вашей установки через SenteraWeb.

Помните, что вам нужен серийный номер каждого продукта, который вы хотите подключить к своей установке!

Следуйте дальнейшим инструкциям:

- 1. Создайте учетную запись на SenteraWeb
- 2. Войти через: https://www.senteraweb.eu/en/Account/Login
- 3. Создайте установку, введя серийный номер шлюза
- Убедитесь, что все устройства, которые вы хотите добавить в свою установку, включены и подключены (через Modbus RTU) к ведущему каналу Интернет-шлюза Sentera
- 5. Теперь вы можете начать добавлять ведомые устройства в установку, введя их серийные номера



▲ ВНИМАНИЕ▲ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что устройства, которые вы хотите добавить в установку SenteraWeb, имеют идентификатор Modbus 1 (заводские настройки по умолчанию).

SenteraWeb назначит новый идентификатор Modbus устройству при добавлении его в установку и вернет его к 1 при удалении устройства из установки.