

MTPNX10K-NA

Potentiometer, 10 kΩ



Beskrivning

Potentiometern MTPNX10K-NA är utvecklad för att styra utrustning som behöver en steglös styrsignal. Matningsspänningen ligger inom området 0–12 VDC. Utgångsspänningen justeras steglöst från 0 till matningsspänningen (U_s) med en vred. Den är utrustad med en brytare (torr kontakt) för fjärrstyrd PÅ/AV-koppling av extern utrustning. Potentiometern är lämplig för både infälld montering (IP44) och utanpåliggande montering (IP54).

Viktiga funktioner

- Steglös reglering av utgångsspänningen
- Steglös utgångsspänning från 0 till U_s med vridknapp
- En brytare (torr kontakt) för fjärrstyrd PÅ/AV-koppling av extern utrustning
- Ett stänkskyddat hölje
- Infälld eller utanpåliggande montering

Användningsområde

- En mängd olika applikationer där en DC-styrsignal krävs
- Endast för inomhusbruk

Ledningar och anslutningar



Oss	Matningsspänning (0–12 VDC)
+	Utgångsspänning (0– U_s)
-	Jord
	Torr kontakt för fjärrstyrd PÅ/AV-koppling av extern utrustning
Anslutningar	Kabelarea: max. 2,5 mm ²

Globala handelsartikelnummer 14 (GTIN 14)

Artikelkod	Enhet	Kartong	Låda
MTPNX10K-NA	5401003008904	5401003301395	5401003502068




Tekniska specifikationer

Matningsspänning	max. 12 VDC / 1 mA
Produktion	0–Oss
Brytarkontaktens märkvärde	4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC
Omgivningsförhållanden	
Temperatur	0–50 °C
Relativ luftfuktighet	< 95 % rH (icke-kondenserande)
Skyddsstandard	IP44 / IP54 (enligt EN 60529)

Standarder

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
- WEEE-direktivet 2012/19/EU
- Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3) av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar

Förpackning



Artikelkod	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt [kg]	Bruttovikt [kg]
MTPNX10K-NA	Enhet (1 st.)	85,50	95,50	70,50	0,15	0,17
	Kartong (10 st.)	492	182	84	1,50	1,85
	Ask (60 st.)	590	380	280	9	12,09
	Halvpall (960 st.)	1 200	800	1,290	144	211,24
	Pall (1 680 st.)	1 200	800	2.140	252	357,92

MTPNX10K-NA

Potentiometer, 10 k Ω



Montering och mått

